

VAC FC S510 TANDEM (sur roulettes)

Fiche Technique



Chambre à Vide :

(2x) 650 mm x 535 mm x 200 h mm



Tableau de commande :

Digital



Pompe à vide :

Pompe à bain d'huile de 60/105* mc/h



Barre de soudure :

(2x) 620 mm

Option de barres de soudure



CARACTERISTIQUE DE FONCTIONNEMENT

- Tableau de commande digitale
- Barre de soudure = 2X (620 mm ou 2 x 620 mm ou 2 x 505 mm)
- Pompe à vide = 60/105* mc/h
- Pompe à bain d'huile
- Hauteur utile chambre = 200 mm
- Couvercle Plat ou bombé
- Soudure puissante par cousin d'air
- Qualité ISO 9001
- Réglage du vide par temporisation

Options Disponible :



**Double soudure
ou coupe sachet**



Atmosphère modifié
(par ajout d'azote)



Double barre de soudure



Capteur sensoriel
(atteint le % à vide demandé)



Softair
(dépression lente)



Pompe à vide
105 mc / h

DONNEES TECHNIQUES

- Dimensions = 1510 mm x 700 x 1050 h mm
- Dimensions Chambre à Vide =
(2X) 650 x 535 x 200h mm
- Puissance de la pompe à vide = 1500/2200 W
- Puissance maximal absorbée = 3000 VA
- Poids = 280 kg
- Voltage = 220v- 240v / 1Ph + N + PE / 50 Hz
- Châssis acier inoxydable



FRANCO STORE Friulmed-Entreprises
76bis, Rue Alexandre Dumas
03 23 05 91 86 02100 SAINT QUENTIN

www.orved-store.fr - contact@orved-store.fr
www.franco-store.fr - contact@franco-store.fr